

Magnete Porta Tagliafuoco AR-030

Applicabile universalmente per montaggio a pavimento o parete



Caratteristiche

- Certificato ATEX
- Adatto per uso in ambienti con gas e polveri, zone 2 e 22
- Grado di protezione IP65
- Custodia in plastica resistente agli urti, magnete nichelato
- 24 V DC e 24 V AC
- Fornito con 5 metri di cavo sigillato in fabbrica
- Piastra di ancoraggio opzionale
- Montaggio superficiale a pavimento, soffitto o parete
- Altre versioni disponibili su richiesta



II 3 G Ex nA IIC T6 Gc
II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc



Descrizione

Il magnete per porta tagliafuoco antideflagrante fornito da M.C.A. è un magnete per porte universalmente applicabile per il montaggio a pavimento o a parete. La testina magnetica può essere facilmente posizionata orizzontalmente o verticalmente. Il magnete della porta è realizzato in plastica resistente agli urti con un pulsante di rilascio a prova di vandalo e un cavo sigillato in fabbrica, lungo 5 metri.

Il sistema di magneti fermaporta offre una soluzione completamente affidabile. Per l'uso normale, le porte sono mantenute aperte da elettromagneti. In caso di incendio o allarme, i magneti delle porte vengono spenti dal portineria o automaticamente dal sistema di allarme antincendio, in modo che i chiudiporta o le molle chiudano immediatamente le porte. Le porte possono ancora essere aperte, ma richiudersi subito dopo.

Il magnete della porta tagliafuoco è a prova di esplosione e certificato in conformità con la direttiva europea 2014/34 / CE (ATEX 114) ed è marcato CE. Il magnete della porta è quindi adatto per un'ampia varietà di applicazioni.

Altre versioni sono disponibili su richiesta.



Magnete Porta Tagliafuoco AR-030

Applicabile universalmente per montaggio a pavimento o parete



Specifiche tecniche

Sicurezza esplosioni:	ATEX II 3 G Ex nA IIC T6 Gc; II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc
Direttive europee:	2014/34/EU (ATEX 114) e 2014/30/EU (EMC)
Standard applicati:	EN 60079-0:2012 / A11:2013, EN 60079-15:2010, EN 60079-31:2014
Alimentazione:	24V AC/DC \pm 10%
Corrente nominale:	100 mA AC / 63 mA DC
Potenza:	1.5 W
Forza di tenuta:	490 N
Diametro magnete:	50 mm
Spazio di montaggio:	Montaggio a pavimento/soffitto: 150 mm, montaggio a parete:175 mm
Tempo di attivazione:	100%
Materiali:	Piastra di ancoraggio e alloggiamento in plastica nera, magnete nichelato
Livello protezione in ingresso:	IP65 in accordo a EN 60529
EN 1155 classe corrosione:	3 (alta resistenza alla corrosione)
Connessione:	Cavo sigillato in fabbrica, 3 x 1 mm ² , lunghezza 5 metri
Temperatura ambiente:	-25 °C to +50 °C
Peso:	770 grammi

Codice d'ordine

Tipo numero	Modello	
AR-030/001	Magnete porta	Cavo sigillato in fabbrica, 3 x 1 mm ² , 5 metri

Opzioni

Tipo numero	Modello	
AR-030/002	Piastra di ancoraggio (standard)	Ø 55 x 18 mm, \pm 20°
AR-030/003	Piastra di ancoraggio con regolazione dell'angolo	Ø 55 x 50 mm, \pm 60°

Questo documento è soggetto a variazioni.